

## Siège assis-debout THIERS

## Siège professionnel

- Assis-debout polyuréthane
- Assise pivotante à 360°, inclinable et blocable
- Piètement de sécurité 5 branches
- Agro-alimentaire, laboratoire, médical
- Hauteurs: H1 à H3





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Assise avec dosseret L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable +3°/-11 EN-1335, permettant une position ergonomique, très proche de la position debout. Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV-DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé avec repose pieds soudé Ø 410 mm, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1**: L 540 x P 540 x H 440/570 mm **Encombrement H2:** L 540 x P 540 x H 500/690 mm **Encombrement H3**: L 540 x P 540 x H 610/860 mm

**Poids net** : 4,9/5,6 kg **Poids brut :** 6,4/7,1 kg **Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>

Colisage : 1





Ø 540









Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles — MàJ 11/2015 BB